



# 台灣化學纖維股份有限公司

201, TUNG HWA N. ROAD, TAIPEI, TAIWAN, R.O.C.

## 安全資料表

### 一、化學品與廠商資料

化學品名稱：	ABS RESIN (ABS樹脂)
建議用途及限制使用：	塑料加工使用或混料使用
化學品編號：	TAIRILAC AH2003, AG12AJ, AG15EJ, AG15AJ, AG15AB, AG15AJ-AK 及其它
製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話：	<p>製造商：台灣化學纖維股份有限公司塑膠部 PABS 廠 地 址：嘉義縣新港鄉中洋工業區 1 號 電 話：+886-5-3772111 轉 645</p>
聯絡電話：	+886-5-3772111 轉 645
	傳真：+886-5-3770144
緊急聯絡電話：	+886-5-3772111 轉 645
	傳真：+886-5-3770144

### 二、危害辨識資料

化學品危害分類：	無 (不屬於 GHS 27 種危害分類)
標示內容：	象徵符號： 警示語： 危害警告訊息： 危害防範措施：
無 (不屬於 GHS 27 種危害分類)	
其他危害：	
眼睛：細粉或加工過程發煙，進入眼睛可能對眼睛造成刺激。 皮膚：加工過程高溫熔融狀態，若接觸皮膚可能引起皮膚燙傷。 吸入：細粉或加工過程發煙，進入呼吸道可能對呼吸道造成刺激。 食入：少量誤食，基本上無危害；大量誤食，建議就醫取出。	

### 三、成分辨識資料

中英文名稱：	丙烯腈/丁二烯/苯乙烯樹脂 (ABS Resin) (Acrylonitrile-Butadiene-styrene copolymer)
化學文摘社登記號碼(CAS No.)：	9003-56-9
既有化學物質第一階段登錄碼：	EPEP4A00383771
重量百分率：	> 98 % (添加劑≤2%)
危害成分(成分百分比)：	無危害成分。

### 四、急救措施

不同暴露途徑之急救方法：
吸 入： 1.由形狀推測，未必是膠粒被吸入 2.高溫熔融樹脂產生之氣體被吸入，則移至新鮮空氣處 3.發生咳嗽或呼吸困難立即就醫
眼睛接觸： 1.當膠粒進入眼睛，假如眼睛被搓揉，可能刺激或傷害角膜，立即用清水沖洗，不可搓揉 2.立即移走滲入物 3.有任何異常，立即就醫



台灣化學纖維股份有限公司

201, TUNG HWA N. ROAD, TAIPEI, TAIWAN, R.O.C.

- 食 入： 1. 雖然未必會發生，甚至被食入時亦無強烈毒性  
2. 食入較多量，立即就醫

- 皮膚接觸： 1. 以水清洗  
2. 高溫物質產生之氣體接觸皮膚，立即以肥皂清洗

最重要症狀及危害效應：未經加工時，無危害。加工時，燙傷危害。

對急救人員之防護：配戴防塵口罩及安全眼鏡

對醫師之提示：無需特殊解毒劑，視病患之症狀給予支持性療法

## 五、滅火措施

適用滅火劑：噴水、多用途滅火器

燃燒危害：火災發生時，高分子因高溫導致分解，可能產生煙霧或高分子之分解碎片，而這些煙霧或分解物，可能含有刺激性和 / 或毒性物質，包括一氧化碳、二氧化碳、氰化氫、氮氧化物及少量丙烯、苯乙烯等化合物。  
氧氣不足時會釋放濃煙，機械處理時亦會產生粉塵。操作時須預防粉塵之累積導致爆炸。

滅火設備：消防人員需配戴全套之防火衣，若於周遭環境沒有充分新鮮空氣時，需配戴正壓空氣呼吸器(SCBA)，如無足夠安全防護裝備時，消防人員需於安全距離外之安全地點使用滅火器材滅火。

## 六、洩漏處理方法

個人應注意事項：灑落在地板上或樓梯，將會發生滑倒或跌倒之危險，應立即清除

環境注意事項：意外洩漏將污染環境，必須立即收集處理

清理方法：洩漏時予以清理，且於分離雜質後，可回收再利用

## 七、安全處置與儲存方法

安全處置：

1. 製程氣體可能刺激呼吸器官及皮膚，當吸入大量氣體時，會造成嘔吐和頭痛
2. 切粒時會產生粉塵，引發靜電及粉塵爆炸，因此必須保持工作場所清潔及做好粉塵收集

儲存方法： 應置放於乾燥陰涼處，避免日曬與接近火/熱源。堆疊存放時，應防傾倒。

## 八、暴露預防措施

控制濃度：一般僅需良好之充足空氣流通即可，若於某些特殊操作或常態性操作時，則可能需要抽氣設備

容許參數：可吸入粉塵濃度  $5\text{mg}/\text{m}^3$  / (ACGIH) / 全天濃度不超過  $10\text{mg}/\text{m}^3$  為上限

個人防護設備：

呼吸防護：低濃度防護面具

手部防護：乳膠手套

眼睛防護：防護安全護目鏡

皮膚及身體防護：長袖作業服

衛生措施：身體接觸膠粒後，若殘留細粉，建議清洗。



# 台灣化學纖維股份有限公司

201, TUNG HWA N. ROAD, TAIPEI, TAIWAN, R.O.C.

## 九、物理及化學性質

物質狀態	：固體	形狀	：顆粒狀(3mm)
顏色	：黑色	氣味	：淡塑膠味
PH 值	：無	沸點/沸點範圍	：無
熔點	：>130°C	自燃點	：466 °C (ASTM-D1929-77)
蒸氣壓	：極微小可忽略不計	蒸氣密度	：無(固體)
密度 (水=1)	：1.03~1.07 /25°C	水中溶解度	：不溶於水
易燃性(固體，氣體)	：低	揮發速率	：不揮發

## 十、安定性及反應性

安定性	：安定
特殊狀況下可能之危害反應	：無
應避免之狀況	：避免長期儲放於高溫場所(>300°C)。於長期高溫下，可能導致產品分解
應避免之物質	：強氧化劑
危害分解物	：生產操作時，高溫可能會導致煙塵產生，包括高分子分解碎片等，而這些物質將會產生刺激性

## 十一、毒性資料

暴露途徑	：無毒害	慢毒性或長期毒性	：無
症狀	：無	半數致死劑量 (LD <sub>50</sub> )	：無
急毒性	：無	半數致死濃度 (LC <sub>50</sub> )	：無

## 十二、生態資料

可能之環境影響/環境流佈	：無法經生化作用分解，於陸上的環境將殘存於土壤中；於水中環境則將沈降殘存於沈積物中。
崩解作用	：水無法溶解，於環境周遭呈安定狀態殘存，於陽光長期照射後將呈表層剝離狀態，目前不預期能經生化作用而分解。
生態毒性	：無生態毒性。

## 十三、廢棄物處置方法

廢棄物處理	：不得任意傾倒廢棄物，尤其不得棄置於地面、下水道及水源地。應依各所在地相關法律條文規範依法處置。
回收處理	：未使用之未受污染產品，可由經授權取得執照之回收業者回收再利用。

## 十四、運送資料

國際運送規定	：1. 避免弄潮或被草率處理，包裝應該不要受損 2. 若包裝受損，將造成膠粒灑落，容易有滑倒或摔倒情形發生，應儘速清理
運送方式	：本產品於內陸輸送時適合海運、空運輸送。



台灣化學纖維股份有限公司

201, TUNG HWA N. ROAD, TAIPEI, TAIWAN, R.O.C.

## 十五、法規資料

適用法規：  
職業安全衛生法  
道路交通安全規則  
廢棄物清理法  
資源回收再利用法  
及各所在地相關法律條文規範。

## 十六、其他資料

參考文獻：

製表單位(製表人)：台灣化學纖維股份有限公司塑膠部技術組

地 址：嘉義縣新港鄉中洋工業區 1 號

電 話：+886-5-3772111 轉 636

製表日期：2003-01-19

修訂日期：2016-03-30